

KV-M3S12-P



● سه سال گارانتی پلاتینیوم بدون قید و شرط کی دی تی شامل:

● آپخوردگی، شکستگی، ضربه دیدگی، خسارت ناشی از صاعقه، زنگ زدگی، نوسانات برق و سایر اتفاقات و صدمات

عملکردهای اصلی

- قابلیت پشتیبانی از 12 حساب SIP برای تماس ها
- امکان برقراری کنفرانس تلفنی با سه شرکت کننده
- قابلیت اشتراک گذاری یک خط SIP با دستگاه های دیگر
- پنج کلید قابل برنامه ریزی برای خطوط تلفن در صفحه نمایش اصلی
- یک صفحه نمایش رنگی 2.8 اینچی به عنوان نمایشگر اصلی و یک صفحه نمایش رنگی 2.4 اینچی در کنار برای کلیدهای DSS (کلیدهای قابل برنامه ریزی)
- کیفیت صدای بالا (HD) هنگام استفاده از اسپیکرفون و گوشی تلفن
- پشتیبانی از هدست های بی سیم بلوتوثی (از طریق دانگل BT20)
- امکان اتصال به شبکه Wi-Fi با استفاده از یک دانگل Wi-Fi
- سازگاری با هدست های بی سیم EHS (Electronic Hook Switch)
- امکان برنامه ریزی تا 30 کلید DSS، شامل 6 کلید فیزیکی با قابلیت نمایش دورنگ
- دارای دو پورت شبکه با سرعت گیگابیت و پشتیبانی از PoE برای تامین برق از طریق کابل شبکه
- دارای پایه های با قابلیت تنظیم در دو زاویه 45 و 50 درجه
- سازگار با پلتفرم های مطرح مانند Asterisk، Broadsoft، 3CX، Metaswitch، Elastix، Avaya و غیره



Generic	
Specification	12 SIP Lines HD Voice PoE Enabled 2 LCDs (Main + DSS)
Phone Functions	Local Phonebook (1000 entries) Remote Phonebook (XML/LDAP, 1000 entries) Call logs (In/Out/Missed, 1000 entries) Intelligent DSS Keys VMWI
Call Functions	Call out/Answer/Reject Mute/Unmute (Microphone) Call Hold/Resume Call Waiting Intercom Caller ID Display Call Forward (Always/Busy/No Answer) Call Transfer (Attended/Unattended) 3-way Conference
Video	N/A
Audio	
Audio	HD Voice Microphone/Speaker (Handset/Hands-free, 0~7KHz Frequency Response); HAC handset
Narrowband Codec	G-711a/u, G-723-1, G-726-32K, G-729AB, AMR, iLBC
Wideband Codec	G-722, AMR-WB, Opus
Network	
Physical	Physical: 10/100/1000 Mbps Ethernet, dual bridged port for PC bypass
IP Mode	IPv4/IPv6/IPv4&IPv6
IP Configuration	Static IP, DHCP, PPPoE, 802.1x, Network Access Control
VPN	L2TP, OpenVPN
VLAN	VLAN / LLDP / QoS / RTCP-XR (RFC3611), VQ-RTCPXR, (RFC6035)
Protocols	
Support SIP v2 protocol with RFCs 2474, 3261, 3263, 3264, 3265, 3550, 4566, 5359, 6086; UDP/TCP/TLS; RTP/RTCP/SRTP (Optional/Compulsory); STUN; DHCP; IPv6; LLDP; PPPoE; 802.1x; QoS: 802.1p/Q (VLAN), Layer 3 ToS; MPLS; L2TP; OpenVPN; SNMP; FTP/TFTP; HTTP/HTTPS; TR-069	

Deployment & Management	
Auto-Provisioning via FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP OPT66/SIP, PNP/TR-069, Web Management Portal, Web-based Packet Dump, Configuration Export / Import, Phonebook Import/Export, Firmware Upgrade, Syslog	
Physical Specifications	
Main LCD x1	2.8-inch (320x240) Color Screen
DSS Key-mapping LCD	2.4-inch (240x320) Color Screen
Keypad	41 keys including 3 Line keys (With LED Indicator Light); 4 Soft-keys; 6 Function keys (Hold, Call forward, Conference, MWI, Headset, Redial); 4 Navigation keys; 1xOK key; 12 Standard Phone Digits keys; 3 Volume Control keys (Up/Down/Mute (Microphone)); 6 DSS keys (With LED Indicator Light); 1 Page-Switch (PS) key (With LED Indicator Light); 1 Hands-free key (With LED Indicator Light)
HD Handset	1 x (RJ9)
Standard RJ9 Handset	1 x Wire
Status Indicator Light	x1 (Red)
RJ9 Port x 2	Handset x1, Headset x1
RJ45 Port x2	Network x1, PC x1 (Bridged to Network)
USB2.0 Port x1	Standard A, Connect with Wi-Fi/BT USB dongle or Flash Driver
Safety Keyhole	x1
Power Input	DC 5V/2A or PoE
Power Consumption (PoE)	1.27W~6.80W
Working Humidity	10~95%
Working Temperature	0~45°C
Installation	Desktop Stand; Wall-mounted (need an additional wall hanging parts)
Color	Black
Dimensions	214x188.6x181.1 mm (Desktop Stand)