

KV-M4S20-PX



● سه سال گارانتی پلاتینیوم بدون قید و شرط کی دی تی شامل:

● آپخوردگی، شکستگی، ضربه دیدگی، خسارت ناشی از صاعقه، زنگ زدگی، نوسانات برق و سایر اتفاقات و صدمات

عملکردهای اصلی

- قابلیت پشتیبانی از 20 حساب SIP برای تماسها
- امکان برقراری کنفرانس تلفنی با سه شرکتکننده
- قابلیت اشتراک گذاری یک خط SIP با دستگاههای دیگر
- پنج کلید قابل برنامه ریزی برای خطوط تلفن در صفحه نمایش اصلی
- 1 نمایشگر رنگی 4.3 اینچی اصلی، 2 نمایشگر رنگی 3.5 اینچی جانبی برای یک صفحه نمایش رنگی 4.3 اینچی به عنوان نمایشگر اصلی و دو صفحه نمایش رنگی 3.5 اینچی در کنار برای کلیدهای DSS (کلیدهای قابل برنامه ریزی)
- کیفیت صدای بالا (HD) هنگام استفاده از اسپیکرفون و گوشی تلفن
- مجهز به بلوتوث داخلی برای اتصال هدستهای بیسیم بلوتوثی
- امکان اتصال به شبکه Wi-Fi با استفاده از یک دانگل Wi-Fi
- سازگاری با هدستهای بیسیم EHS (Electronic Hook Switch)
- امکان برنامه ریزی تا 106 کلید DSS، شامل 42 کلید فیزیکی با قابلیت نمایش سه رنگ
- دارای دو پورت شبکه با سرعت گیگابایت و پشتیبانی از PoE برای تامین برق از طریق کابل شبکه
- دارای پایه ای با قابلیت تنظیم در دو زاویه 45 و 50 درجه
- سازگار با پلتفرمهای مطرح مانند Asterisk، Broadsoft، 3CX، Metaswitch، Elastix، Avaya و غیره



Generic	
Specification	20 SIP Lines HD Voice Support receiving Video call PoE Enabled 3 LCDs (Main + DSSJ) Intelligent DSS Keys
Phone Functions	Local Phonebook (2000 entries) Call logs (In,Out,Missed, 1000 entries) Blocked,Allowed List Programmable DSS,Soft keys Support Wi-Fi Dongle Action URL,Active URI
Call Functions	Call out,Answer,Reject Mute,Unmute (Microphone) Call Hold,Resume Call Waiting Intercom Caller ID Display Speed Dial Anonymous Call (Hide Caller ID) Call Forward (Always,Busy,No Answer) Call Transfer (Attended,Unattended) Call Parking,Pick-up (Depending on server) Redial Do Not Disturb Auto-Answering Voice Message (With server) 3-way Conference Hot Line Hot desking
Video	Video codec: H.264 Video call resolution: QCIF,CIF,VGA
Audio	
Audio	HD Voice Microphone, Speaker (Handset,Hands-free, 07KHz Frequency Response) HAC handset Wideband ADC,DAC 16KHz Sampling
Narrowband Codec	G.711a,u, G.723-1, G.726-32K, G.729A,B, AMR, ILBC
Wideband Codec	G.722, AMR-WB, Cous
Network	
Physical	10,100,1000 Mbps Ethernet, dual bridged port for PC bypass
IP Mode	IPv4,IPv6,IPv4&IPv6
IP Configuration	Static IP,DHCP,PPPoE, 802.1x, Network Access Control
VPN	L2TP,OpenVPN

VLAN	VLAN / LLDP / QoS/ RTPC-XR (RFC3611), VQ-RTCPXR (RFC6035)
WIFI(Optional)	Wi-Fi Security Mode: WPA,WPA2-PSK,802 X EAP
Protocols	
SIP2.0 Over UDP/TCP/TLS , RTP/RTCP/SRTP , STUN, DHCP, IPv6 , LLDP, PPPoE, 802.1x, L2TP, OpenVPN, SNTP, FTP/TFTP, HTTP/HTTPS, TR-069, AES128 & AES256	
Deployment & Management	
Auto-Provisioning via FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP OPT66/SIP, PNP/TR-069, Web Management Portal, Web-based Packet Dump, Configuration Export/Import, Phonebook Import/Export, Firmware Upgrade, Syslog	
Physical Specifications	
Main LCD x1	4.3-inch (480x272) Color Screen
DSS Key-mapping LCD x2	3.5-inch (320x480) Color Screen
Keypad	77 keys, 4 x Soft Keys, 6 x Function Keys
HD Handset	1.5M CAT5 Ethernet Cable x 1
Standard RJ9 Handset	Wire x1
Status indicator Light	1 X Red
RJ9 Port x2	Handset x1, Headset x1
RJ45 Port x2	Network x1, PC x1 (Bridged to Network)
USB2.0 Port x1	Standard A, Connect with Wi-Fi USB dongle or Flash Driver
Safety Keyhole	1 X
Power Input	DC 5V/2A or PoE
Power Consumption (PoE)	2.6W~9W
Power Consumption (Adapter)	2.4W~8W
Working Temperature	0°C~45°C
Working Humidity	10%~95%
Installation	Desktop Stand Wall-mounted (need an additional wall hanging parts)
Weight	1.5 Kg
Dimension	226x308x86.5 mm