

KV-N4S12-P



• سه سال گارانتی پلاتینیوم بدون قید و شرط کی دی تی شامل:

• آپخوردگی، شکستگی، ضربه دیدگی، خسارت ناشی از صاعقه، زنگ زدگی، نوسانات برق و سایر اتفاقات و صدمات

عملکردهای اصلی

- صفحه نمایش رنگی ۳.۵ اینچی (با رزولوشن ۳۲۰ × ۲۴۰)
- پشتیبانی از ۱۲ حساب (خط) SIP برای مدیریت تماس‌ها
- امکان برقراری کنفرانس صوتی ۶ طرفه
- کیفیت صدای بی‌نظیر (HD) در اسپیکرفون و گوشی تلفن با پشتیبانی از کدک‌های صوتی G.722 و Opus
- دارای دو پورت شبکه گیگابیت (10/100/1000) و پشتیبانی از PoE برای تامین برق از طریق کابل شبکه
- پشتیبانی از ۲۱ کلید هوشمند DSS (قابل برنامه‌ریزی برای عملکردهایی مانند Line/BLF/Speed Dial)
- سازگاری با هدست‌های بی‌سیم EHS (Electronic Hook Switch)
- دارای پایه رومیزی با قابلیت تنظیم در دو زاویه ۴۰ و ۴۵ درجه، به همراه امکان نصب دیواری
- سازگار با پلتفرم‌های مطرح سیستم تلفنی مانند Asterisk, Broadsoft, 3CX, Metaswitch, Elastix, Avaya و غیره



Generic

Specification	4 SIP Lines HD Voice PoE Enabled 3.5-inch color screen
Phone Functions	Local Phonebook (1000 entries) Remote Phonebook (XML/LDAP, 1000 entries) Call logs (In/Out/Missed, 1000 entries) Programmable DSS/Soft keys VMWI
Call Functions	Call out/Answer/Reject Mute/Unmute (Microphone) Call Hold/Resume Call Waiting Intercom Caller ID Display Call Forward (Always/Busy/No Answer) Call Transfer (Attended/Unattended) 6-way Audio Conference
Video	N/A
Audio	
Audio	HD Voice: HD handset, HD speaker Wideband ADC/DAC 16KHz Sampling
Narrowband Codec	G.711a/u, G.723.1, G.726, G.729, G.729A, G.729B, G.729AB, ILBC
Wideband Codec	G.722, Opus
Network	
Physical	10/100 Mbps Ethernet, dual bridged port for PC bypass
IP Mode	IPv4/IPv6/IPv4&IPv6
IP Configuration	Static IP, DHCP, PPPoE, 802.1x, Network Access Control
VPN	L2TP, OpenVPN
VLAN	VLAN / LLDP / QoS / RTCP-XR (RFC3611), VQ-RTCPXR, (RFC6035)
Protocols	
SIP v1 (RFC2543) v2(RFC3261); Support SIP v2 protocol with RFCs 2474, 3261, 3263, 3264, 3265, 3550, 4566, 5359, 6086; UDP/TCP/TLS; RTP/RTCP/SRTP(Optional/Compulsory); STUN; DHCP; IPv6; LLDP; PPPoE; 802.1x; QoS: 802.1p/Q (VLAN), Layer 3 ToS; MPLS; L2TP; OpenVPN; SNTP; FTP/TFTP; HTTP/HTTPS; TR-069; AES128 & AES256; SHA-256 & SHA-256-sess; SHA-512/256 & SHA-512/256-sess; MD5-sess	

Deployment & Management

Auto-Provisioning via FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP OPT66/SIP PNP/TR-069, Screenshot, Web Management Portal, Web-based Packet Dump, Configuration Export / Import, Phonebook Import/Export, Firmware Upgrade, Syslog, Network Firewall, Online Upgrade

Physical Specifications

Main LCD x1	3.5-inch (320x240) Color Screen
DSS Key-mapping LCD	N/A
Keypad	39 keys, including 7 DSS keys + 1 page key (with LED), 5 Function keys (Contact, MWI, Mute, Headset, Redial), 4 Soft-keys, 4 Navigation keys, 1 OK key, 1 Return key, 1 Home key, 12 Standard Phone Digits keys, 2 Volume Control keys, Up/Down, 1 Hands-free key
HD Handset	1 x (RJ9)
Standard RJ9 Handset	1 x Wire
Status Indicator Light	x1 (Red)
RJ9 Port x 2	Handset x1, Headset x1
RJ45 Port x2	Network x1, PC x1 (Bridged to Network)
Safety Keyhole	x1
Power Input	DC 5V/2A or PoE
Power Consumption (PoE)	1.90~4.60W
Working Humidity	10~95%
Working Temperature	-10~40°C
Installation	Desktop Stand; Wall mountable (optional)
Color	Black
Dimensions	200*175*172 mm (Desktop Stand)